

PLUSPUNKTE BÖSCHUNGSMULCHER TB/TBE/TBES



- +** Mehr Schlägel - bessere Arbeitsqualität
- +** Geeignet für Traktoren bis 110 PS (TB 211) bzw. 180 PS (TBES 262)
- +** Einfache Wartung durch abnehmbare Walzenlagerung
- +** Sicheres, störungsfreies Arbeiten durch mechanische NONSTOP Anfahrtsicherung
- +** Großes Einsatzspektrum durch großen Neigungs- und Ausschwenkbereich

PLUSPUNKTE MEHRZWECKMULCHER BP/BPR/BC



- +** Mehr Schlägel - bessere Arbeitsqualität
- +** Geeignet für Traktoren bis 150 PS (BC bis 350 PS)
- +** Großes Einsatzspektrum durch hydraulische Seitenverschiebung bis zu 450 mm
- +** Gleichmäßiges Mulchen durch 28 Hammerschlägel

PLUSPUNKTE UNIVERSALMULCHER RM



- +** Mehr Schlägel – bessere Arbeitsqualität
- +** Geeignet für Traktoren bis 350 PS
- +** Sehr hohe Leistungsfähigkeit durch großen Rotordurchmesser
- +** Extreme Langlebigkeit durch serienmäßige Verschleißbleche

DAS KUHN - MULCHERPROGRAMM

Mehr Schlägel – bessere Arbeitsqualität

- **KUHN** Universalmulchgeräte von 0,95 bis 8,30 m
- **KUHN** Böschungsmulcher von 1,60 bis 2,50 m
- **KUHN** Böschungsmäher mit bis zu 7,40 m Reichweite

MEHRZWECKMULCHER

BP 28 5.722 €*

Bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel



BPR 28 6.381 €*

Front- / Heckanbau, bis 150 PS, 2,79 m, Stützwalze, hydraulische Seitenverschiebung bis 450 mm, 28 statt 24 Hammerschlägel



BÖSCHUNGSMULCHER

TB 181 SELECT 6.360 €*

Bis 110 PS, 1,74 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP Anfahrssicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 247 cm ab Schleppermitte, 24 statt 20 Hammerschlägel



TBE 222 8.049 €*

Bis 150 PS, 2,14 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP Anfahrssicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 316 cm ab Schleppermitte, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, 24 statt 16 Hammerschlägel



TB 211 SELECT 6.922 €*

Bis 110 PS, 2,03 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen, NONSTOP Anfahrssicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 276 cm ab Schleppermitte, 28 statt 22 Hammerschlägel



TBES 262 8.848 €*

Bis 180 PS, 2,49 m, Walze mit abnehmbarer Lagerung, Stützkufen mit Hardoxgleitfläche, NONSTOP Anfahrssicherung, hydraulische Seitenverschiebung bis 373 cm ab Schleppermitte, beidseitige Weitwinkelgelenkwelle, 28 statt 20 Hammerschlägel



UNIVERSALMULCHGERÄT

RM 610 R 21.007 €*

350 PS, Getriebe mit integriertem Freilauf, Stützräder, Verschleißbleche, Beleuchtung und Warntafeln, 68 statt 64 Hammerschlägel



BÖSCHUNGSMÄHER

AGRILONGER T 4734 M 10.610 €*

4,70 m horiz. Reichweite, Anfahrssicherung, hydropneumatische Entlastung, 1 m nutzbare Schnittbreite, Stützwalze, 36 Universalmesser



ZINKENGRUBBER

CULTIMER L 300 SELECT

3 m Arbeitsbreite, Rohstabwalze 550 mm, Hohl-scheiben 450 mm für gutes Einmischen und Einebnen, 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Zinken-längs-abstand sorgen für verstopfungsfreies Arbeiten, top Arbeitsqualität im DLG-Test



CULTIMER L 300 T SELECT mech. Steinsicherung

6.973 € abzüglich 600 € EC-Einführungscoupon = 6.373 €*

CULTIMER L 300 NSM SELECT NONSTOP Federsteinsicherung

10.660 € abzüglich 920 € EC-Einführungscoupon = 9.740 €*

KURZSCHEIBENEGGEN

OPTIMER+ SELECT

T-Ring Walze mit Ø 600 mm, Wurfbegrenzer links, 510 mm große und 6 mm starke Scheiben, Beleuchtung mit Warntafeln, geringer Leistungsbedarf, kein Verstopfen, top Arbeitsqualität im DLG-Test



OPTIMER+ 303 SELECT, 3 m

10.414 €*

OPTIMER+ 403R SELECT, 4 m klappbar

18.962 €*

OPTIMER+ 503R SELECT, 5 m klappbar

22.265 €*

OPTIMER+ 5003 SELECT, 5 m gezogen

25.211 €*

PLUSPUNKTE ZINKENGRUBBER

CULTIMER L

+ 840 mm Rahmenhöhe und 900 mm Zinkenlängsabstand sorgen für **verstopfungsfreies Arbeiten**, auch bei hohen Mengen organischer Rückstände

+ Gekrümmte Zinken, speziell geformte Schare und Leitbleche sorgen für **homogene Bodendurchmischung** und geringen Kraftbedarf

+ Beste Ergebnisse bei **Leistungsbedarf und Arbeitsqualität** im DLG-FokusTest

PLUSPUNKTE KURZSCHEIBENEGGEN

OPTIMER+

+ 510 mm große, gezackte Scheiben garantieren eine ganzflächige Oberflächenbearbeitung, auch bei geringer Arbeitstiefe. Das **hohe Gewicht pro Scheibe** stellt sicher, dass der OPTIMER+ auch in schwere Böden eindringt und die Ernterückstände zerkleinert

+ Durch die **Dauerschmierung** ist keine Wartung notwendig, Zeitersparnis

+ Beste Ergebnisse bei **Leistungsbedarf und Arbeitsqualität** im DLG-FokusTest

DAS KUHN - PROGRAMM

ZINKENGRUBBER

- Dreipunktanbau: 3 - 5 m
- Gezogen: 4 - 6 m

KURZSCHEIBENEGGEN

- Dreipunktanbau: 3 - 6 m
- Gezogen: 4 - 7,5 m

ANBAUVOLLDREHPLÜGE

MULTI-MASTER



Anbauvollandrehpflüge MULTI-MASTER 113, 4-furchig, 35/40/45 cm Arbeitsbreite in Stufen/ Schar, Rahmen 120x120, Kombieinstellung, NP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Stahl

MULTI-MASTER 113 4 T SELECT

8.938 €*

mit KUHN OPTIBLOCK Überlastschutz mit Abreißbolzen, Rahmenhöhe 75/80, Körperabstand 90/102, 1270 kg, bis 120 PS

MULTI-MASTER 113 4 NSH SELECT

13.352 €*

mit hydraulischer NONSTOP Steinsicherung NSH, bis 120 PS, Rahmenhöhe 70, Körperabstand 90, 1435 kg

DAS KUHN - PROGRAMM

- KUHN Anbauvollandrehpflüge
2 bis 7 Schare
- KUHN Aufsattelvollandrehpflüge
6 - 12 Schare
- KUHN Beetpflüge
5 bis 7 Schare
- Stufenweise (Multi) oder stufenlose Arbeitsbreitenverstellung (Vari)



ANBAUVOLLDREHPFLÜGE MULTI-MASTER

MULTI-MASTER 153 5 T / 5 ET / 6 T SELECT

SCHWERE PROFI-ANBAUVOLLDREHPFLÜGE für Schlepper bis 270 PS, 35, 40, 45 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700x150x150, Körperabstand 96/102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombieinstellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690x320

5-Schar MULTI-MASTER 153 5 T 80/102 SELECT **15.953 €***

5-Schar MULTI-MASTER 153 5 ET 80/96 SELECT **16.559 €***

6-Schar MULTI-MASTER 153 6 T 80/96 SELECT **18.337 €***

ANBAUVOLLDREHPFLÜGE VARI-MASTER

VARI-MASTER 153 5 T / 5 ET / 6 T SELECT

SCHWERE PROFI-ANBAUVOLLDREHPFLÜGE für Schlepper bis 270 PS, 30-49 cm Arbeitsbreite/Schar, Keilformrahmen 700x150x150, Körperabstand 96/102 cm, Rahmenhöhe 80 cm, automatische Rahmeneinschwenkvorrichtung, Kombieinstellung, LP-Körperform, MARATHON-Schare und Scharspitzen, TRIPLEX-Streichbleche, Einleger DU, Stützrad Gummi 690x320

5-Schar VARI-MASTER 153 5 T 80/102 SELECT **18.680 €***

5-Schar VARI-MASTER 153 5 ET 80/96 SELECT **19.342 €***

6-Schar VARI-MASTER 153 6 T 80/96 SELECT **21.407 €***

PLUSPUNKTE PFLÜGE

- +** TOP Pflugkörper für TOP Pflugarbeit
- +** **Sehr gute Wendung** und Furchenräumung
- +** Mit 5.500 t gesenkgeschmiedeten **MARATHON-Scharen und Scharspitzen**, für hohe Lebensdauer auf jedem Pflug
- +** **TRIPLEX Streichbleche** mit stärkerer Verschleißschicht (3,3 mm) für höhere Standzeit
- +** **KUHN OPTIBLOCK** Überlastschutz mit Abreißbolzen oder hydraulische **NONSTOP Steinsicherung NSH**

KREISELEGGEN

HRB 252 SELECT **7.519 €***

2,5 m Arbeitsbreite, bis 100 PS bei 540 min⁻¹, bis 140 PS bei 1000 min⁻¹, Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle mit Rutschkupplung, Zapfwellendurchtrieb, Dreipunktbau Kat. 2 u. 3, Maxipackerwalze mit Ø 535 mm



HRB 302 SELECT **8.903 €***

3 m Arbeitsbreite, bis 100 PS bei 540 min⁻¹, bis 140 PS bei 1000 min⁻¹, Wechselradgetriebe (DUPLEX), Gelenkwelle mit Rutschkupplung, Zapfwellendurchtrieb, Dreipunktbau Kat. 2 u. 3, Maxipackerwalze mit Ø 535 mm



PLUSPUNKTE KREISELEGGEN

- +** **Wechselradgetriebe (DUPLEX)** mit Kreiseldrehzahlen von 221 bis 410 U / min und serienmäßigem Zapfwellendurchtrieb
- +** Maximal zulässige Traktorleistung bei 1000 min⁻¹ an der Zapfwelle: 103 kW / 140 PS (entspricht ca. 114 kW / 155 PS Motorleistung)
- +** Bewährtes Konzept für Langlebigkeit mit **8 mm starker Bodenwanne**, über Distanzringe vorgespannte **Kegelrollenlager** (statt Kugellager), verwindungsfreie Lagertürme, kein Wellenspiel - durch konischen Sitz der Zinkenträger auf starken Antriebswellen mit gewalzten Keilprofilen, **starke Steinschutzplatten**, ovale Zinkenträger – gegen Einklemmen von Steinen, verschleißgeschützte Zinkenverschraubung
- +** 12° Kreiserversatz für **vibrationsfreien Lauf**, verstellbare Seitenbleche mit automatischer Arbeitstiefenanpassung
- +** Maxi-Packerwalzen mit Ø 535 mm und **serienmäßig beschichteten Abstreifern**, verschleißfeste Zinken mit günstigen Preisen

EINZELKORNSÄMASCHINEN

PLANTER 3 SELECT

V-Andruckrollen Gummi, 47 l Saatgutbehälter, Universalsäelement oder Mulchsaatsäelement, 4-reihig mit Starrrahmen und 2x260 l Düngerstreuer, 6-reihig mit Teleskoprahmen und 950 l Düngerstreuer, Überwachungscomputer KMS 412, ADS-Abtrifftkit



PLANTER 4 Reihen SELECT, Universalsäelement, 2x260 l Dünger, Schleppschar

11.625 €*

PLANTER 4 Reihen SELECT, Mulchsaatsäelement, 2x260 l Dünger, Scheibenschar

13.985 €*

PLANTER 6 Reihen SELECT, Universalsäelement, 950 l Dünger, Schleppschar

17.900 €*

PLANTER 6 Reihen SELECT, Mulchsaatsäelement, 950 l Dünger, Scheibenschar

21.295 €*

MAXIMA 2 RT SELECT **34.160 €***

V-Andruckrollen HD Gummi, 52 l Saatgutbehälter, Mulchsaatelement, Doppelteleskop-Klapprahmen mit 6 m Arbeitsbreite und 3 m Transportbreite, 75 cm Reihenabstand, 1.350 l Düngerstreuer, Überwachungscomputer KMS 548, ADS-Abtrifftkit



PLUSPUNKTE EINZELKORNSÄMASCHINEN

- +** geringe Fallhöhe des Kornes für **hohe Ablagegenauigkeit**
- +** **Integriertes Druckgebläse** für den Düngertransport bei 6-reihigen Maschinen
- +** Düngerdosierung mit bewährter **Zellenraddosierung** für hohe Ausbringgenauigkeit
- +** **Mulchsaatmaschine** mit schweren und stabilem Säelementen für den Einsatz in Mulchsaat oder auf gepflügtem Boden

MECHANISCHE SÄTECHNIK

KUHN COMBILINER PLUS 18.690 €*

HRB 302 D, PK2-Walze, Schleppplanke, Rutschkupplung + INTEGRA 3003 24 SD mit 24 Doppelscheibenscharen



PLUSPUNKTE KUHN COMBILINER PLUS

- +** Komfort-Präzisions-Einstellrad zur Einstellung der Sämenge mit schnell Umstellung auf Feinsaat in nur 60 sec
- +** Präzisionsdosierung HELICA. Zellenraddosierung sorgt für äußerst gleichmäßige Aussaat
- +** Präzises Einhalten der Sätiefe durch leicht einstellbaren Tiefenanschlag, für gleichmäßige Bestandsentwicklung

PNEUMATISCHE SÄTECHNIK

COMBILINER VENTA PLUS 19.150€*

HRB 302 D, PK2-Walze, Schleppplanke, Rutschkupplung + VENTA EC 300 24 MD mit 24 Einscheibenscharen

DAS KUHN - PROGRAMM

- Mechnische Drillmaschinen von 2,5 - 4 m Arbeitsbreite
- Pneumatische Drillmaschinen von 3 - 4,5 m Arbeitsbreite

BALLENWICKELGERÄTE

RW 1200 C SELECT 11.750 €*

2 hydraulisch angetriebene Walzen, konische Führungswalzen am Wickeltisch, Gegengewicht am Satellitenarm, Folienschneider nach dem Scherenprinzip, Bodenroller für einfaches Laden und Ablegen – auch mit kleinen Schleppern, vollautomatische Computersteuerung



RW 1410 C e-TWIN SELECT 13.420 €*

Wickeltisch mit 4 Riemen, Folienrollenmagazin für 6 Ersatzrollen, e-TWIN Folienvorstreckler, Computersteuerung, Bereifung 10.0/80-12, Beleuchtung



DAS KUHN - PROGRAMM

- Für Rundballen von Ø 1,0 - 1,6 m und Quaderballen bis 2 m Länge
- Von Bowdenzugbedienung bis zur Fernbedienung

BALLENVERTEILGERÄT

PRIMOR 2060 S **13.120 €***

Hydraulische Ladeklappe zur Aufnahme von Rund- und Quaderballen, Dosierwalze für alle Futterarten, Einstreuweite bis 18 m



FUTTERMISCHWAGEN

EUROMIX 870 SELECT **16.620 €***

Mit programmierbarer Wiegeeinrichtung, 8 m³, polygonaler Mischbehälter, 1 Mischschnecke mit auswechselbarer Schürfleiste, 2 einstellbare Gegenschneiden, Ölbad-Schneckenantrieb, Auswurf rechts



PROFILE 1470 SELECT **25.790 €***

Mit programmierbarer Wiegeeinrichtung, 14 m³, polygonaler Mischbehälter, 2 Mischschnecken mit auswechselbaren Schürfleisten, 2 einstellbare Gegenschneiden, Ölbad-Schneckenantriebe, Auswurf rechts



PLUSPUNKTE FUTTERMISCHWAGEN

- +** Einzigartige Mischschnecke und **polygonaler Mischbehälter** sorgen für höchste Mischgenauigkeit
- +** Im Ölbad laufender **kegelrollengelagerter Schneckenantrieb** für äußerst langlebigen Einsatz und geringen Leistungsbedarf
- +** **Modulare Bauweise** zur Anpassung an wachsende Herdengrößen und unterschiedliche Stallkonfigurationen
- +** Beste Ergebnisse beim **Mischen, Wiegen und Leistungsbedarf** im DLG-FokusTest

ANBAUFELDSPRITZEN

OMNIS 1000 SELECT **11.764 €***

15 m RHX hydraulisch klappbares, verzinktes Stahlgestänge, 5 Teilbreiten, PM 165 Pumpe, 1.080 l Behältervolumen, DPS elektrische Bedienung mit elektronischem Umschaltventil, Einspülschleuse

DELTIS 1302 SELECT **13.190 €***

15 m pulverbeschichtetes Stahlgestänge MTS2, 5 Teilbreiten, 1.405 l schwerpunktgünstiger Behälter, PM 170 Pumpe, RPB-Regelcomputer, MANUSET Bedienfeld für intuitive Bedienung, 4-fach Düsenträger, Einspülschleuse OPTIFILLER, Parallelogramm Gestängeaufhängung OPTILIFT für eine aktive Gestängefederung, Hydraulik Direktbedienung für 1 EW / 1 DW

ALTIS 1502 SELECT **23.314 €***

21/15 m MTA3, PM 265 Pumpe, hydraulisch klappbares Aluminiumgestänge, 7 Teilbreiten, 1.680 l Behältervolumen, MANUSET Bedienfeld für intuitive Bedienung, RPB Regelcomputer mit elektronischem Umschaltventil für Klappung in 2 Stufen, hydraulischer Neigungsverstellung, 4-fach Düsenträger, Einspülschleuse, Befüllschlauch



PLUSPUNKTE ANBAUFELDSPRITZEN

- +** **OPTILIFT Parallelogramm Gestängeaufhängung** für eine sehr gleichmäßige Gestängeführung über dem Bestand und optimale Spritzergebisse. Höchstmögliche Gestängefederung beim Transport und während der Arbeit
- +** Ergonomische Bedienfelder: Durch **Multifunktionshandränder** wird die Bedienung der Spritze einfacher und übersichtlicher. Zudem werden **30-50% der Handgriffe eingespart**
- +** Echte Leichtgewichte durch zum Traktor hin verlagerten Schwerpunkt und einzigartiges „**L-Rahmenkonzept**“
- +** **OPTIFILLER** - erste flexible Einspülschleuse an einer Feldspritze, großes Volumen, sichere Anwendung, kompakt und innerhalb der Maschine geschützt

ANHÄNGEFELDSPRITZEN

LEXIS 3000 SELECT **28.410 €***

3.180 l Behältervolumen, PM 270 Pumpe, 21/11 m MTA2 hydraulisch klappbares Aluminiumgestänge, 7 Teilbreiten, RPB-Regelcomputer mit elektrischem Umschaltventil für Gestängeklappung und hydraulischer Neigungsverstellung, MANUSET Bedienfeld für intuitive Bedienung, 4-fach Düsenhalter, Einspülschleuse, Parallelogramm Gestängeaufhängung, Obenanhängung 40 mm, Bereifung 9,5x48, Kotflügel, 40 km/h TÜV Gutachten, Druckluftbremsanlage, Einspülschleuse, Befüllschlauch 7 m

METRIS 4102 SELECT **47.339 €***

4.380 l Behältervolumen, 27/14 m RHPA hydraulisch klappbares Aluminiumgestänge, PM 320 Pumpe, MANUSET Bedienfeld für intuitive Bedienung, 7 Teilbreiten, 4-fach Düsenhalter, VISIOREB Bedienterminal mit automatischer GPS Teilbreitenschaltung incl. GPS Antenne, elektronisches Umschaltventil, Einspülschleuse, Befüllschlauch, Deichselfederung, Achsfederung, Oben- oder Untenanhängung 40 mm, Bereifung 18.4x38, Druckluftbremse mit 40 km/h TÜV Gutachten



PLUSPUNKTE ANHÄNGEFELDSPRITZEN

- +** Die hochwertigen KUHN **Aluminiumgestänge** reduzieren das Gewicht der Maschine und sind durch mehr Verstrebungen robuster im Aufbau. Zusätzlich sind die Düsen im korrosionsfreien Aufbau optimal geschützt
- +** Ergonomische Bedienfelder: Durch **Multifunktionshandränder** wird die Bedienung der Spritze einfacher und übersichtlicher. Zudem werden **30 bis 50% der Handgriffe** eingespart
- +** **EQUILIBRA Gestängeaufhängung** sorgt durch die Kombination aus Pendel- und Trapezaufhängung auch bei unebenen Flächen und hohen Arbeitsgeschwindigkeiten für eine optimale Position über dem Bestand

PRESSEN MIT FESTER UND VARIABLER KAMMER

FB 3130 SELECT 30.333 €*

AutoPlus Terminal, automatische Kettenschmierung, schmierbare Presswalzenlager, Pick-up 230 cm, Pick-up-Tasträder (starr), Pick-up-Prallblech mit Rolle, Integral-Rotor-Technologie mit Hardox-Doppelzinken, einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenabschaltkupplung, höhenverstellbare Zugdeichsel für Oben- und Untenanhängung, Beleuchtung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit 14 Messern und absenkbarem Förderkanalboden Bereifung 500/45x22,5



VB 3160 SELECT 28.200 €*


ISOBUS konform und ohne Bedienterminal, automatische Kettenschmierung, Endlosriemen, Pick-up 230 cm, Pick-up-Tasträder (starr), Pick-up-Prallblech mit Rolle, Integral-Rotor-Technologie mit Hardox-Doppelzinken, Weichkerneinrichtung, Tropfenleiste, einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, höhenverstellbare Zugdeichsel für Oben- und Untenanhängung, Beleuchtung, OptiCut OC 14 Schneidwerk mit 14 Messern und absenkbarem Förderkanalboden, Bereifung 15.0/55x17




PLUSPUNKTE BALLENPRESSEN



Der **patentierte INTEGRALROTOR** steht für höhere Einzugskapazität, auch bei Kurvenfahrt. Durch den geringen Abstand zwischen Pickup und Rotor wird das Erntegut direkt von der Pickup weitergeleitet. Daraus ergibt sich eine höhere Durchsatzleistung bei geringerem Kraftbedarf



Die **2,30 m breite Pendel-Pick-Up** der KUHN Rundballenpressen kann starr oder pendelnd eingestellt werden. Durch die gute Bodenanpassung sorgt die Pickup für eine saubere Schwadaufnahme. Die großvolumigen Tasträder sind über Lochraster einfach in der Höhe verstellbar



Durch **Absenken des Förderkanalbodens** wird der Querschnitt des Förderkanals vergrößert, das Erntegut fließt ungehindert in die Presskammer und eine mögliche Blockade ist beseitigt. Außerdem können Messer schnell und einfach gewechselt werden

*Preis zzgl. Fracht und gesetzlich gültiger MwSt.. Eine Aktion der Firma KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, Deutschland und ihrer angeschlossenen Vertriebspartner. Aktionen gültig 01.09.2017 bis 30.11.2017 und gültig solange der Vorrat reicht. Abbildungen enthalten im Angebot nicht enthaltenen Ausrüstungen. Abweichende Ausrüstungen im Angebot möglich.