



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

Länge ohne Bedienerwagen Length without charriot	1940 mm
Länge mit Standard-Bedienerwagen Length with standard charriot	2490 mm
Länge mit Zweirad-Bedienerwagen Length with two wheeled chariot	2880 mm
Breite Width	990 mm
Höhe Height	1080 mm
Wendekreis ohne Bedienerwagen Steering radius without chariot	1075 mm

GEWICHT / WEIGHTS

Gewicht Standard-Bedienerwagen Weight standard chariot	19 kg
Gewicht Zweirad-Bedienerwagen Weight two wheeled chariot	52 kg
Gewicht mit AGM-Batterien 240 Ah Weight with AGM batteries 240 Ah	447 kg
Gewicht mit AGM-Batterien 320 Ah Weight with AGM batteries 320 Ah	507 kg
Gewicht mit Lithium-Batterien 150 Ah Weight with lithium batteries 150 Ah	379 kg
Gewicht mit Blei-Säure-Batterie 240 Ah Weight with Lead Acid batteries 240 Ah	447 kg

ANTRIEB / TRACTION

Elektroantrieb mit Differenzialgetriebe Electric traction with differential gearbox	800 W
Antriebsmotor Traction engine	900 W
Gebläse-/Saugmotor Fan/suction engine	800 W
Getriebemotoren Seitenbürste rechts 90Right side brush gearmotor	90 W
Getriebemotoren Seitenbürste links Left side brush motoreductors	90 W

BETRIEBSAUTONOMIE / AUTONOMY

6–8 Stunden - hours	
AGM-Batterien AGM Batteries	24 V – 240 Ah 24 V – 320 Ah
Lithium-Batterien Lithium batteries	24 V – 180 Ah 24 V – 240 Ah 24 V – 320 Ah

BREMSANLAGE / BRAKING SYSTEM

Elektrische Bremse am Elektromotor
Electric brake on electric motor

REIFEN / TYRES

Vorderreifen mit Pannenschutzeinlage 3.50-8 d 380x85 mm (15")
Front run-flat tyres

Hinterreifen mit Pannenschutzeinlage 2.80/2.50-4 d 220x65 mm (9")
Rear run-flat tyres

AUFHÄNGUNGEN / SUSPENSIONS

Auf Schwenkrädern hinten
On rear pivoting wheels

KEHRGUTBEHÄLTER / WASTE HOPPER

Fassungsvermögen Behälter 110–130 l
Hopper capacity

KEHrgutsammlung in Standard-Kunststoffbeutel
Waste collection with standard plastic bag

STAUBKONTROLLSYSTEM / DUST CONTROL SYSTEM

Staubfilteroberfläche PM10 für Ansaugung 4 m²
PM10 dust suction Filter Surface

Elektrischer Filterschüttler
Electric filter shaker

2 Spritzdüsen an den vorderen Bürsten
2 nozzles on front side brushes

Fassungsvermögen Wassertank 15 l
Water tank capacity

Zusatzwassertank 22 l
Additional water tank

LEISTUNGEN / PERFORMANCES

Geschwindigkeit 0–8 km/h
Speed

Steigfähigkeit 20 %
Working climbing ability

Kehrbreite Mittelbürste 600 mm
Central brush sweeping width

Kehrbreite mit Seitenbürsten 1250–1320 mm
Sweeping width with side brushes

Saugrohr 3 m – 120 mm D.
Suction hose