VM1300 H45 Model 2017

GERÄTETRÄGER, TRANSPORTER, ALLESKÖNNER. Ein hydrostatisch getriebenes, gefedertes Allradfahrzeug mit 2-Plätzer-Kipp-Kabine und 3-Seiten-Kipper-Brücke, rechts gelenkt.

MOTOR IVECO® Turbo-Diesel mit 150 PS, 370 Nm, Mittelmotor

ABGASWERTE EURO 6 mit Partikelfilter und SCR-Cat mit Ad-Blue-Technik

ab Werk und On Bord Diagnostik (OBD)

GEWICHT Gesamtgewicht 5000 kg

Nutzlast 2200 kg

MASSE Breite 1350 mm

Höhe2160 mmLänge3700 mmAchsabstand2180 mmBrückenhöhe1020 mm

KABINE 2-Plätzer-Kipp-Kabine

getönte Front-Heizscheibe mit Defroster Kabinenlager mit speziellen Dämpfern

2 bequeme, gefederte Sitze (Fahrersitz luftgefedert)

Geräusch in der Kabine: 72 dB

GESCHWINDIGKEITEN Strasse: bis 45 km/h, Gelände: bis 12 km/h

LENKUNG Hydraulisch in Höhe und Neigung verstellbar

WENDEKREIS mit Allradlenkung 5,80 m (ohne 9,90 m)

CHASSIS Stahlkonstruktion sandgestrahlt, verzinkt, grundiert,

und gespritzt, mit abgestufter Doppelfederung Zentralschmierung, Brücke 2150 x 1300 x 300 mm

BRENNSTOFF Tankinhalt ca. 50 Liter, Verbrauch ca. 5 Liter/Std.

FRONTHYDRAULIK Schnellverschlussplatte mit Stossmaul VSS-B

und 4 hydr. Anschlüssen, in der Kabine mittels

Joystick bedienbar.

